



HACEMOS LA RE-EVOLUCIÓN

**Pinturas y Sellos Sustentables Idea-Tec:
Una Contribución a la Circularidad Empresarial
y Disminución de Huella de Carbono,
gracias a su contenido de plumavit reciclado**

Cristina Acuña
Co-fundadora y CEO Idea-Tec

Chile: 20.000 toneladas al año

Mundo: 20.000 toneladas al día



Chile: 20.000 toneladas al año

Mundo: 20.000 toneladas al día

EN CHILE SE IBA A LA BASURA







idea·tec

HACEMOS LA RE-EVOLUCIÓN



PINTURAS DE PISO

SELLO MATAPOLVO



- Groen: Pintura de piso y demarcación
- Kanter: Sellos matapolvo
- Évol: Esmalte al agua para muros
- Croma: Esmalte sintético
- Croma Zinc: Pintura para zinc
- ??



SECTOR MUY TRADICIONAL
ENFOCADO EN COSTOS
COMPLEJO DE GESTIONAR

PRODUCTOS COMPETITIVOS
PRECIO / CALIDAD





Contacto@simpl-e.cl 56.9.55143430 †

Certificado



HACEMOS LA RE-EVOLUCIÓN



FICHA DE PRODUCTO

CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN LEED V4
www.portalverdechilegbc.cl



Constanza Cifuentes E.
Gerente de Ventas
constanza.cifuentes@idea-tec.cl
contacto@idea-tec.cl
Dirección: Visvivi 1580, depto. 54
Las Condes, Santiago.
Fono: (56 9) 6724 9753 - (56 9) 9091 7250
www.idea-tec.cl

Agosto 2022



IDEA TECHNOLOGIES SpA

Pinturas para: demarcación de suelos de aplicación manual GROEN piso y demarcación, de aplicación en spray BERDEA, sello matapolvo de aplicación manual KANTER, de aplicación en spray BERDEA-SEL, Esmalte al Agua EVOL y Esmaltes Sintéticos CROMA y CROMAAGUA.

PRODUCTOS Y APLICACIÓN

Pintura para demarcación de suelos de aplicación manual GROEN piso y demarcación, de aplicación en spray BERDEA:

Es una pintura compuesta por poliestireno reutilizado, solventes orgánicos y aditivos, ideal para superficies como estacionamientos, pisos industriales, demarcación de calles y canchas deportivas, de base cementicia, asfáltica o de madera.

Características: Pintura de fácil limpieza, no craquelada al ser aplicada sobre suelos sellados, es de secado rápido e impermeable al agua. Consistencia líquida. Rendimiento de 50m²/l/lneta, el cual puede variar dependiendo de la forma de aplicación y de la superficie a pintar. Formato de 19 Litros (consultar por otros formatos).

Modo de aplicación: La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, etc. Agitar el envase antes de abrirlo para homogeneizar el producto.

La pintura GROEN piso y demarcación, se aplica con rodillo o con brocha sobre la superficie previamente limpia y seca. Aplicar la primera mano y esperar que seque para aplicar la segunda mano. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna. No aplicar en forma de spray.

La pintura BERDEA se aplica con equipo Airless, se recomienda el uso de boquilla 331 a 2500 - 3000 psi. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna.

Almacenamiento: Los envases deben mantenerse cerrados (sellados) en un lugar seco, fresco y bajo techo, protegido del sol y congelamiento. El producto no se debe mantener almacenado por más de 6 meses.

Pintura Decorativa Esmalte al Agua EVOL:

Esmalte al agua compuesto por poliestireno reutilizado, agua y aditivos, ideal para pintura interior y exterior, de superficies como muros de base cementicia, yeso cartón, OSB, OLB, ladrillo, aglomerado o similares.

Características: Secado rápido, impermeable al agua, consistencia líquida. Rendimiento de 90m²/l/lneta, el cual puede variar dependiendo de la superficie a pintar. Formato de 19 Litros (consultar por otros formatos).

Sello Matapolvo de aplicación manual KANTER y de aplicación en spray BERDEA-SEL:

Es un sello matapolvo compuesto por poliestireno reutilizado, solventes orgánicos y aditivos, ideal para superficies como estacionamientos, pisos industriales o pisos en general de base cementicia.

Características: Sello matapolvo de fácil limpieza, transparente, de terminación brillante, de secado rápido e impermeable al agua. Consistencia líquida. Rendimiento promedio de 80m²/l/lneta para KANTER y 90m²/l/lneta para BERDEA-SEL, el cual puede variar dependiendo de la forma de aplicación y de la superficie a pintar. Formato de 19 Litros (consultar por otros formatos).

Modo de aplicación: La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, etc. Agitar el envase antes de abrirlo para homogeneizar el producto.

El sello matapolvo KANTER se aplica con rodillo sobre el homogin limpio y seco. Aplicar la primera mano y esperar que seque para aplicar la segunda mano. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna. No aplicar en forma de spray.

El sello matapolvo BERDEA-SEL se aplica con equipo Airless, se recomienda el uso de boquilla 331 a 2500 - 3000 psi. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna.

Almacenamiento: Los envases deben mantenerse cerrados (sellados) en un lugar seco, fresco y bajo techo, protegido del sol y congelamiento. El producto no se debe mantener almacenado por más de 6 meses.

Esmaltes Sintéticos CROMA y CROMAAGUA:

El **Esmalte Sintético CROMA** está compuesto por poliestireno reutilizado, solventes orgánicos y aditivos, ideal para superficies metálicas, fierros y maderas.

Características: Pintura de secado rápido, de fácil limpieza, impermeable al agua y terminación semibrillo. Consistencia líquida. Rendimiento promedio de 65m²/l/lneta, el cual puede variar dependiendo de la forma de aplicación y de la superficie a pintar. Formato de 19 Litros (consultar por otros formatos).

Modo de aplicación: La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, óxidos, etc.; para el caso de metales, estos deben estar correctamente acondicionados con anticorrosivo. Agitar el envase antes de abrirlo para homogeneizar el producto.

El **Esmalte Sintético CROMA** se aplica con rodillo o con brocha sobre la superficie previamente acondicionada. Aplicar la primera mano y esperar que seque para aplicar la segunda mano. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna. No aplicar en forma de spray.

El **Esmalte Sintético CROMA AGUA** está compuesto por poliestireno reutilizado, agua, solventes orgánicos y aditivos, ideal para superficies metálicas, fierros y maderas.



CERTIFICADO DE CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

Santiago de Chile, 9/oct/2024

Certificado n° 10

El presente Certificado es otorgado por Idea-Tec SpA a [REDACTED] para garantizar que las pinturas y/o sellos comprados con la factura número [REDACTED] están fabricados con poliestireno expandido y poliestireno extruido (plumavit) pre y post consumo.

Gracias a esta compra, [REDACTED] ha realizado la siguiente contribución ambiental:

Ha reducido su
huella de carbono
en
**267,3 Kg de
CO₂**

Se ha sumado a la
economía circular
reciclando **73,6
Kg de
plumavit**



Equivalente al CO₂
consumido por **17,6
árboles de Quillay**
adultos durante 1 año

REDUCE TU HUELLA DE CARBONO
SIN GASTAR DE MÁS

CERTIFICADO DE CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

Santiago de Chile, 9/oct/2024

Certificado n° 10

El presente Certificado es otorgado por Idea-Tec SpA a [REDACTED] para garantizar que las pinturas y/o sellos comprados con la factura número [REDACTED] están fabricados con poliestireno expandido y poliestireno extruido (plumavit) pre y post consumo.

Gracias a esta compra, [REDACTED] ha realizado la siguiente contribución ambiental:

Ha reducido su
huella de carbono
en

**267,3 Kg de
CO₂**

Se ha sumado a la
economía circular
reciclando **73,6**

**Kg de
plumavit**



Equivalente al CO₂
consumido por **17,5**
árboles de Quillay
adultos durante 1 año

REDUCE TU HUELLA DE CARBONO
SIN GASTAR DE MÁS



HACEMOS LA RE-EVOLUCIÓN

REDUCE TU HUELLA DE CARBONO SIN GASTAR DE MÁS

Ejecutiva de
ventas



**Pinturas y Sellos Sustentables Idea-Tec:
Una Contribución a la Circularidad Empresarial
y Disminución de Huella de Carbono**

Cristina Acuña
Co-fundadora y CEO Idea-Tec
productos@idea-tec.cl